

TONROHR STANDARD

Указанные цены вступают в действие с 15.01.2020 г.

Одноходовой 			Длина дымохода								
			4 м.	5 м.	6 м.	7 м.	8 м.	9 м.	10 м.	11 м.	12 м.
Диаметр	Размер	Кг.	РУБ.	РУБ.	РУБ.	РУБ.	РУБ.	РУБ.	РУБ.	РУБ.	РУБ.
Ø 140	34x34x26	86	27 449	31 990	36 531	41 072	45 613	50 154	54 695	59 236	63 777
Ø 160	34x34x26	91	29 004	33 940	38 876	43 812	48 748	53 684	58 620	63 556	68 492
Ø 180	41x41x26	92	32 076	37 564	43 052	48 540	54 028	59 516	65 004	70 492	75 980
Ø 200	41x41x26	145	33 816	39 708	45 600	51492	57 384	63 276	69 168	75 060	80 952
Одноходовой с вентиляционным каналом 			Длина дымохода								
			4 м.	5 м.	6 м.	7 м.	8 м.	9 м.	10 м.	11 м.	12 м.
Диаметр	Размер	Кг.	РУБ.	РУБ.	РУБ.	РУБ.	РУБ.	РУБ.	РУБ.	РУБ.	РУБ.
Ø 140	36x50x26	119	29 849	34 990	40 131	45 272	50 413	55 554	60 695	65 836	70977
Ø 160	36x50x26	121	31 404	36 940	42 476	48 012	53 548	59 084	64 620	70 156	75 692
Ø 180	41x55x26	132	34 476	40 564	46 652	52 740	58 828	64 916	71004	77 092	83 180
Ø 200	41x55x26	143	36 216	42 708	49 200	55 692	62 184	68 676	75 168	81 660	88 152

Комплектация : Керамзитобетонные блоки, трубы керамические, покрывная плита, конус, негорючая изоляция, тройник ревизионный, затвор для ревизионного тройника, тройник подключения, дверца для ревизионного тройника, вентиляционная решётка, кислотостойкий клей, + поддон.